



8015D端子接线

		动力线		
颜色	信号	黄	绿	蓝
		U	V	W

		信号线端子					
针脚	颜色	1	3	5	7	9	11
颜色		紫	白	棕	绿	黄	红
信号		编码器A	编码器B	热敏电阻+	HV	HU	+5V
针脚		2	4	6	8	10	12
颜色		NC	NC	灰	蓝	NC	黑
信号		NC	NC	热敏电阻-	HW	NC	GND
编码器线数		4096					

技术要求:

- 电机表面不应有锈蚀、碰伤、划痕和涂覆层剥落，标签上颜色和标识应清楚无误，螺钉连接牢固，引出线护线套及接线端应完整无损。
- 额定电压：24V；
- 额定转矩：6Nm； 4、峰值转矩：18Nm；
- 额定转速：160RPM；6、峰值转速：205RPM；
- 额定电流：6A； 8、峰值电流：18A；
- 防护等级：IP65。

4				
3				
2				
1				
序号	版本	更改说明	时间	
设计	LHQ	版本	A0	
审核		日期	2024.08.08	
工艺		批准		

Name:	机器人轮毂伺服电机
Model:	ZLLG80ASM250-4096 V2.18
客户确认接受并签字:	

深圳中菱科技有限公司

SHENZHEN ZHONGLING TECHNOLOGY CO., LTD.

WWW.ZLINGKJ.COM

页码	1/1	未标注公差标准			
纸张	A4	GB/T 1804-m	GB/T 1184-K		
比例	1:2	线性尺寸			
单位	mm	0.5-3	±0.1	0.5-3	±0.2
		>3-6	±0.1	>3-6	±0.5
		>6-30	±0.2	角度(短边)尺寸	
		>30-120	±0.3	<10	±1°
		>120-400	±0.5	>10-50	±5°